



## DINTEL NO PORTANTE

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN:

El Dintel No Portante BRIMAX ® sirve para salvar vanos de muros divisorios y exteriores. Cada pieza se coloca unida lateralmente con MORTERO ADHESIVO ®. Se fabrica con una malla de acero interna, comercializándose en largos de 1.2 y 2 m.

### PROPIEDADES

PROPIEDADES	D400
Densidad seca (Kg/m <sup>3</sup> )	400
Densidad húmeda (Kg/m <sup>3</sup> )	480
Conductividad térmica (W/m.K)	0,094
Permeabilidad al vapor de agua (g/mhKPa)	0,121
Resistencia a la compresión (Kg/cm <sup>2</sup> )	25

### MÁS INFORMACIÓN

Colectora AU Rosario Santa Fe N°1356, Fray Luis Beltrán, Santa Fe  
(+54 9) 341 540-2474

[info@brimaxargentina.com.ar](mailto:info@brimaxargentina.com.ar)



## PESOS Y DESCRIPCIONES:



ESPESOR	LONGITUDES		PESO HÚMEDO	VOLUMEN
e	l1	l2	por dintel	por dintel
[cm]	[cm]	[cm]	[Kg]	[m3]
7,5	120		8,96	0,018
		200	14,98	0,030
10	120		11,86	0,024
		200	19,81	0,040
12,5	120		14,74	0,030
		200	24,63	0,050
15	120		17,9	0,036
		200	29,46	0,060

## MÁS INFORMACIÓN

Colectora AU Rosario Santa Fe N°1356, Fray Luis Beltrán, Santa Fe  
(+54 9) 341 540-2474

[info@brimaxargentina.com.ar](mailto:info@brimaxargentina.com.ar)

